

ЦИФРОВЫЕ ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ

DCA & ACA TEST MODEL:EM201,EM202,EM203,EM204V

3 1/2 цифры LCD, Max. показание 1999
Функция памяти Data-hold
Индикатор разряда батарей
Защита от перегрузок
Звуковая прозвонка

EM204

- 3 1/2 цифры LCD, Max. показание 1999
- 7 функций, 8 диапазонов
- Измерение Постоянного и переменного тока

ХАРАКТЕРИСТИКИ

DCV: 1000V ($\pm 1.0\%$)
ACV: 750V ($\pm 1.2\%$)
DCA: 200-1000A ($\pm 2.0\%$)
ACA: 200-1000A ($\pm 2.0\%$)
OHM: 200 Ω ($\pm 1.0\%$)
FREQ: 2KHz ($\pm 2.5\%$)
Размер/Вес: 250x99x43mm / 400g



■ EM203

- 3 1/2 цифры LCD, Max. показание 1999
- 7 функций, 8 диапазонов

ХАРАКТЕРИСТИКИ

DCV: 1000V ($\pm 1.0\%$)
ACV: 750V ($\pm 1.2\%$)
ACA: 20-200-1000A ($\pm 2.0\%$)
OHM: 200k Ω ($\pm 1.0\%$)
FREQ: 2KHz ($\pm 2.5\%$)
Diode Check: 2.8V / 1mA
Размер/Вес: 250x99x43mm / 400g

■ EM202

- 3 1/2 цифры LCD, Max. показание 1999
- 7 функций, 8 диапазонов

ХАРАКТЕРИСТИКИ

DCV: 1000V ($\pm 1.0\%$)
ACV: 750V ($\pm 1.2\%$)
ACA: 20-200-1000A ($\pm 2.0\%$)
OHM: 200k Ω ($\pm 1.0\%$)
Temp.: -40 $^{\circ}$ C ~ 1400 $^{\circ}$ C ($\pm 1.5\%$)
Diode Check: 2.8V / 1mA
Размер/Вес: 250x99x43mm / 400g

■ EM201

- 3 1/2 цифры LCD, Max. показание 1999
- 6 функций, 8 диапазонов

ХАРАКТЕРИСТИКИ

DCV: 1000V ($\pm 1.0\%$)
ACV: 750V ($\pm 1.2\%$)
ACA: 20-200-1000A ($\pm 2.0\%$)
OHM: 2k-200k Ω ($\pm 1.0\%$)
Diode Check: 2.8V / 1mA
Размер/Вес: 250x99x43mm / 400g